

X Mobil Q


Fahrbarer Patientenlagerungstisch mit einseitig gelagerter, schwimmender Tischplatte und elektromagnetischer Arretierung.


- Schwimmende, strahlentransparente Tischplatte für optimalen Zugang und großen strahlentransparenten Aufnahmebereich
- Hohe Mobilität des Tisches durch 4 Lenkrollen und durch wiederaufladbaren Akkumulator
- Optimal in Kombination mit dem Digitalen Radiographie System X Twin

X Mobil Q

Mobile Patient table with single side suspended, floating table top and electromagnetic locks.


- Floating table top for optimum access to patient and large radiolucent exposure area
- High mobility of the table due to swivel Castors and re-chargeable battery
- Optimal in combination with the Digital Radiography System X Twin





Mobile Patient Table

Floating table top



Mobiler Patiententisch

Schwimmende Tischplatte

Nutzbarer strahlentransparenter Bereich 1700 mm Useful radiolucent area
Einseitig gelagert Single side suspended

Tischplattenlänge 2150 mm Total table top length
Tischplattenbreite 650 mm Table top width

Tischplattenverschiebung längs 560 mm Table top longitudinal movement

Sondermaße möglich Other dimension possible

Tischplattenverschiebung seitlich +/- 100 mm Table top lateral movement
Tischplattenmaterial Melamin Table material

riscriptatterinateriat Metallilli labte illateriat

AL Schwächungskoeffizent <1,2 mm AL Attenuation equivalent

Einknopf-Bremssystem für die schwimmende Tischplatte
Single button locking system for floating table top

Maximales Patientengewicht 250 kg / 550 lbs Maximum patient weight

Tischhöhe 740 +/- 10 mm Table height

Stromversorgung Akku Power supply
Gesamtgewicht 150 kg weight

Bedienung

Beidseitge Arretierung
Beidseitige patientennahe
Tischplattenbedienung
Tritthebel zum Lösen / Arretieren
der Lenkrollen

Handling

Double-sided locking
Operating from both sides

of the table top

Foot pedal for lock / unlock

of swivel Castors

Roesys GmbH

Dr.-Max-Ilgner-Straße 2 32339 Espelkamp Tel.: +49 5772 91 555 00

Fax: +49 5772 91 555 10 Mail: info@roesys.de Web: www.roesys.de